

Bañera Época con respaldo



-
- Garantía: dos años contra todo defecto de fabricación y cuando se utilice en condiciones normales
 - Normativa que cumple: americana ASME A 112.19.IM-94 (R99), canadiense CSA B45-02, inglesa BS EN232:2003, europea EN232:1992, aprobado por el IAPMO (proceso 4652) y en conformidad con el código de Massachussets.



Modelos básicos

- Opción básica con patas de garra (bañera con el exterior en blanco, patas blancas y sin agujeros para la grifería):
 - 1.370*760 mm. (largura*anchura)
 - 1.540*765 mm. (largura*anchura)
 - 1.700*765 mm. (largura*anchura)
 - Opción básica con patas de acanto (bañera con el exterior en blanco, patas blancas y sin agujeros para la grifería):
 - 1.370*760 mm. (largura*anchura)
 - 1.540*765 mm. (largura*anchura)
 - 1.700*765 mm. (largura*anchura)
-

Otras opciones

Acabado exterior

- Acabado exterior a elegir en cualquier color de su elección. Les mostramos aquí abajo una paleta con los colores más habituales (de izquierda a derecha, beige, rojo oscuro, verde oscuro y negro).



- Es posible enviar la pieza con la superficie exterior preparada para que usted la pinte a su gusto con cualquier tipo de pintura ordinaria. Esta es una opción que no aconsejamos a quien no tenga experiencia en este tipo de trabajos, puesto que la misma puede resultar dificultosa, cara y llevar tiempo.

Agujeros para la grifería

- Es posible enviar la pieza con dos agujeros para instalar la grifería empotrada en la propia bañera



Agujeros en el borde

Patatas

- Es posible elegir entre dos tipos de patas: garra y acanto



Pata modelo garra Pata modelo acanto

- Las patas están disponibles en tres diferentes acabados aparte del blanco de la opción básica: cromado, dorado y esmaltado en porcelana.



Pata cromada







Pata dorada



Pata esmaltada en porcelana

TECHNICAL INFORMATION



Option

DIMENSIONS (mm)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	L	M	N	O	P	Q	R
1370	1370	765	445	1140	600	582	-	353	779	290	-	740	580	-	-	-	-
1540	1540	765	445	1380	600	582	-	353	779	290	-	740	580	-	-	-	-
1700	1700	760	450	1548	608	580	-	370	795	300	-	730	578	-	-	-	-

1370		1540		1700	
KG	LT	KG	LT	KG	LT
115	165	121	180	125	205